



# Przewodnik doboru sorbentów

PRZEWODNIK WYBORU PRODUKTU		SORBENTY DO KONSERWACJI	SORBENTY DO SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH	SORBENTY DO SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
✓ ZALECENIA SPECJALISTY FIRMY 3M		Do stosowania na lądzie	Do stosowania na lądzie i w wodzie	Do stosowania na lądzie
Czy ciecz miesza się z wodą?	NIE		✓	
	TAK - Czy jest żrąca? NIE	✓		
	TAK - Czy jest żrąca? TAK			✓
<b>OLEJE WĘGLOWODOROWE</b>				
Paliwa, benzyna, olej napędowy, olej silnikowy		2-gi wybór	✓	3-ci wybór
<b>OLEJE ROZPUSZCZALNE W WODZIE</b>				
Płyny hydrauliczne, płynny tnące		✓	2-gi wybór	
<b>OLEJE MINERALNE</b>				
		2-gi wybór	✓	3-ci wybór
<b>ROZPUSZCZALNIKI WĘGLOWODOROWE</b>				
Benzyna lakowa, ksylen, toluen, Terpentyna, odłuszczac		3-ci wybór	2-gi wybór	✓
<b>CHŁODZIWO/CIECZE DO PRZENOSZENIA CIEPŁA</b>				
Etery, glikole		✓		2-gi wybór
<b>FARBY</b>				
		✓		2-gi wybór
<b>ALKOHOLE</b>				
Etanol, spirytus skażony		2-gi wybór		✓
<b>ROZPUSZCZALNIKI CHLOROWANE</b>				
Chlorek metylu, chloroform			2-gi wybór	✓
<b>KWASY ROZCIEŃCZONE</b>				
Kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy				✓
<b>ZASADY ROZCIEŃCZONE</b>				
Wodorotlenek sodu		2-gi wybór		✓
<b>AGROCHEMIKALIA</b>				
Pestycydy, środki chwastobójcze, herbicydy		2-gi wybór		✓
<b>KWASY/ZASADY STĘŻONE</b>		Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy 3M.		

**Informacje techniczne:** Informacje techniczne, zalecenia i inne stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na wynikach badań lub doświadczeń, które według 3M są wiarygodne, ale dokładność i kompletność tych informacji nie może zostać zagwarantowana. **Zastosowanie produktu:** Wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M, a leżących w zakresie wiedzy i kontroli użytkownika może mieć wpływ na zachowanie i działanie produktu 3M w określonym zastosowaniu. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą mieć wpływ na zachowanie i działanie produktu 3M, użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ocenę, czy produkt 3M nadaje się do określonego celu i jest odpowiedni do metod zastosowań użytkownika. **Gwarancja i ograniczone środki zaradcze:** Firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od daty zakupu u autoryzowanego dystrybutora firmy 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Jeśli produkt firmy 3M nie spełni postanowień niniejszej gwarancji, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym według firmy 3M będzie wymiana produktu firmy 3M lub zwrot ceny zakupu. **Ograniczenie odpowiedzialności:** O ile nie jest to zabronione przez prawo, firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z tytułu korzystania z produktu firmy 3M, bezpośrednio, pośrednio, specjalnie, przypadkowe lub wtórne szkody, niezależnie od podstawy prawnej.

**Oddział Budownictwa i Usług komercyjnych**

Al. Katowicka 117 | 05-830  
Nadarzyn, POLAND

Proszę poddać recyklingowi. Wydrukowano w USA.  
3M jest znakiem handlowym firmy 3M. Znak towarowy używany jest w Kanadzie na podstawie licencji.  
© 3M 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

