

Białe pady podłogowe linii ekonomicznej

Do polerowania na sucho



Specyfikacja techniczna

TD158. Data: Marzec 2012

Zastępuje: Listopad 2009

Strona 1 / 2

Opis:

Biały pad podłogowy z linii ekonomicznej to pad podłogowy służący do polerowania podłoża, wykonany z włókien syntetycznych w otwartej strukturze włókniny. Cząstki polerujące są rozproszone w całym produkcie i połączone miękką żywicą.

Każdy pad podłogowy ma w środku wycięty fabrycznie otwór.

Cechy szczególne:

- Specjalne połączenie włókien w celu zwiększenia połysku na podłogach
- Delikatny dla podłoża
- Elastyczny pad
- Stała wydajność

Gdzie i kiedy używać:

OBR/MIN	150-400	> 400
Usuwanie powłok		
Szorowarka tarczowa		
Czyszczenie natryskowe		
Maszyna szorująco-zbi erająca		
Polerowanie	XX	X

XX Zaprojektowane dla X odpowiednie

Zaleca się stosowanie białego pada podłogowego linii ekonomicznej do polerowania na sucho

zabezpieczonych podłoży za pomocą standardowych i wysokoobrotowych maszyn do polerowania podłóg.

Sposób użycia:

1. Zamontuj czystego pada do uchwytu.
2. Odkurz obszar za pomocą mopa lub wyczyść za pomocą innego pada podłogowego.
3. Wypoleruj na sucho obszar podłogi kilka razy w obu kierunkach.
4. Przejdź do kolejnego obszaru.
5. Za pomocą mopa przemyj całą podłogę
6. Zdejmij pada i umyj go po użyciu.

Uwaga: przed polerowaniem podłoga musi być czysta, wolna od ziemi i sucha.

Konserwacja pada:

1. Po każdym użyciu wyjmij pada z maszyn i wytrzep pył z pada.
2. Przepłucz pod bieżącą wodą. W razie konieczności, pada można wyprać w pralce.
3. Wywieś do wyschnięcia. Nie należy używać mokrych padów.

Uwaga: pady podłogowe prane mechanicznie skurczą się o około 20 mm po pierwszym praniu. Zalecana temperatura prania mechanicznego to 40 °C (wyższe temperatury zmniejszą żywotność pada).

Specyfikacja produktu:

Białe pady podłogowe z serii ekonomicznej składają się z włókien poliestrowych, cząstek mineralnych i żywic syntetycznych. Woda, detergenty i środki czyszczące, używane zwykle do konserwacji podłóg, nie mają na nie istotnego wpływu.

Charakterystyka produktu (typowe wartości):

Kolor: Biały
Oznaczenie: Brak
Grubość: 25,0 mm (typowa)
Otwór środkowy: ·Gotowe wycięcie o średnicy 85 mm
Typ włókna: ·Poliester

Opakowanie i oznaczenie:

Opakowanie wykonane w całości z materiałów podlegających recyklingowi. Nazwa produktu i rozmiar podany na każdym opakowaniu.

Informacje na temat utylizacji:

Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, jeśli możliwe - spalić. Materiały opakowaniowe: podlegające recyklingowi.

Źródło: Wyprodukowano w USA, w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001:2008.