

Czerwone pady podłogowe linii ekonomicznej

Do codziennego czyszczenia lub czyszczenia natryskowego



Specyfikacja techniczna

TD159. Data: Marzec 2012

Zastępuje: Listopad 2009

Strona 1/1

Opis:

Czerwony pad podłogowy linii ekonomicznej to pad podłogowy służący do konserwacji podłoża, wykonany z włókien syntetycznych w otwartej strukturze włókniny. Cząstki polerujące są rozproszone w całym produkcie i połączone żywicą. Każdy pad podłogowy ma w środku wycięty fabrycznie otwór.

Cechy szczególne:

- Przeznaczony do codziennej konserwacji przy użyciu maszyn szorująco-zbierających lub w operacjach czyszczenia natryskowego / polerowania natryskowego.
- Otwarta struktura pozwalająca na zbieranie brudu z podłogi.
- Mieszanina drobnych włókien do skutecznego usuwania śladów i szybkiego polerowania podłóg.
- Elastyczny pad zapewniający lepsze przyleganie do powierzchni i łatwiejsze mycie po użyciu.
- Kontrolowany wpływ na podłoże.

Gdzie i kiedy używać:

OBR/MIN	150-400	> 400
Usuwanie powłok		
Szorowarka tarczowa	XX	
Czyszczenie natryskowe	XX	X
Maszyna szorująco-zbierająca	XX	
Polerowanie	X	X

XX Zaprojektowane dla X odpowiednie

Zaleca się stosowanie czerwonych padów podłogowych linii ekonomicznej zarówno do rutynowej konserwacji przy użyciu maszyn szorująco-zbierających jak i do czyszczenia natryskowego przy użyciu szorowarek tarczowych przy niskiej lub średniej prędkości obrotowej (do 450 obr/min)

Sposób użycia:

Codziennie czyszczenie przy użyciu maszyny szorująco-zbierającej

1. Zamontuj czystego pada podłogowego do uchwytu
2. Przejdź maszyną po podłodze dowolną liczbę razy.
3. Zdejmij pada i umyj go po użyciu.

Czyszczenie natryskowe / polerowanie natryskowe

1. Zamontuj czystego pada podłogowego do uchwytu
2. Przemyj podłoże za pomocą mopa (opcjonalnie).
3. Rozpyl środek do czyszczenia na fragment podłogi
4. Wykonaj 4-6 przejazdów.
5. Przejdź do następnej części podłogi.
6. Za pomocą mopa przemyj całą podłogę (opcjonalnie).
7. Zdejmij pada i umyj go po użyciu.

Konserwacja pada:

1. Po każdym użyciu zdejmij pad z maszyny
2. Należy umyć obie strony pada lub wyszorować za pomocą nylonowej szczotki pod kranem z wodą. Można użyć również węża natryskowego lub wyprać pad w pralce.

3. Następnie należy go powiesić i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: pady podłogowe prane mechanicznie skurczą się o około 20 mm po pierwszym praniu.

Zalecana temperatura prania mechanicznego to 40 °C (wyższe temperatury znacznie zmniejszą żywotność pada).

Specyfikacja produktu:

Czerwone pady podłogowe z serii ekonomicznej składają się z włókien poliestrowych, cząstek mineralnych i żywic syntetycznych. Woda, detergenty i środki czyszczące, używane zwykle do konserwacji podłóg, nie mają na nie istotnego wpływu.

Charakterystyka produktu (typowe wartości):

Kolor: Czerwony
Oznaczenie: Brak
Grubość: 25,0 mm (typowa)
Otwór środkowy: Gotowe wycięcie o średnicy 85 mm
Typ włókna: Poliester

Opakowanie i oznaczenie:

Opakowanie wykonane w całości z materiałów podlegających recyklingowi. Nazwa produktu i rozmiar podany na każdym opakowaniu.

Informacje na temat utylizacji:

Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, jeśli możliwe - spalić. Materiały opakowaniowe: podlegające recyklingowi

Źródło:

Wyprodukowano w USA, w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001:2008.