

Niebieskie pady podłogowe linii ekonomicznej

Do codziennego czyszczenia lub delikatnego usuwania powłok



Specyfikacja techniczna

TD160. Data: Marzec 2012

Zastępuje: Listopad 2009

Strona 1 / 1

Opis:

Niebieski pad podłogowy linii ekonomicznej to pad podłogowy służący do konserwacji podłoża, wykonany z włókien syntetycznych w otwartej strukturze włókniny. Cząstki czyszczące są rozproszone w całym produkcie i połączone żywicą.

Każdy pad podłogowy ma w środku wycięty fabrycznie otwór.

Cechy szczególne:

- Średnio agresywny pad do usuwania śladów i zabrudzeń z podłóg.
- Otwarta struktura siatkowa służąca zbieraniu brudu z powierzchni.
- Elastyczny pad zapewniający lepsze przyleganie do powierzchni i łatwiejsze mycie po użyciu.

Gdzie i kiedy używać:

OBR/MIN	150-400	> 400
Usuwanie powłok	X	
Szorowarka tarczowa	XX	
Czyszczenie natryskowe		
Maszyna szorująco-zbierająca	XX	
Polerowanie		

XX Zaprojektowane dla X odpowiednie

Zaleca się stosowanie niebieskiego pada podłogowego linii ekonomicznej do regularnej konserwacji niezabezpieczonych podłoży za pomocą maszyny szorująco-zbierającej. Pad ten stosuje się również w szorowarkach tarczowych do szorowania lub do

sporadycznego czyszczenia natryskowego podłóg średnio zabrudzonych. Pad zalecany jest do miękkich podłoży, takich jak linoleum.

Sposób użycia:

Regularne czyszczenie za pomocą maszyny szorująco-zbierającej

1. Zamontuj czystego pada podłogowego do uchwyty
2. Wyszoruj żądany obszar i zbierz zabrudzenia za pomocą listwy ssącej.
3. Zdejmij pada i umyj go po użyciu.

Konserwacja pada:

1. Po każdym użyciu zdejmij pada z maszyny
2. Wyszoruj obie strony pada lub wyczyść go za pomocą szczotki nylonowej pod bieżącą wodą lub umyj za pomocą węża natryskowego po obu stronach lub wypierz mechanicznie.
3. Powieś i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

Uwaga: pady podłogowe prane mechanicznie skurczą się o około 20 mm po pierwszym praniu. Zalecana temperatura prania mechanicznego to 40 °C (wyższe temperatury zmniejszą żywotność pada).

Specyfikacja produktu:

Niebieskie pady podłogowe z serii ekonomicznej składają się z włókien poliestrowych i nylonowych, cząstek mineralnych i żywic syntetycznych. Woda, detergenty i środki czyszczące, używane zwykle do konserwacji podłóg, nie mają na nie istotnego wpływu.

Charakterystyka produktu (typowe wartości):

Kolor: Niebieski
Oznaczenie: Brak
Grubość: 25,0 mm (typowa)
Otwór środkowy: Gotowe wycięcie o średnicy 85 mm
Typ włókna: Poliester i nylon

Opakowanie i oznaczenie:

Opakowanie wykonane w całości z materiałów podlegających recyklingowi. Nazwa produktu i rozmiar podany na każdym opakowaniu.

Informacje na temat utylizacji:

Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, jeśli możliwe - spalić. Materiały opakowaniowe: podlegające recyklingowi

Źródło:

Wyprodukowano w USA, w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001:2008.