

Zielone pady podłogowe linii ekonomicznej

Do szorowania lub usuwania powłok



Specyfikacja techniczna

TD161. Data: Marzec 2012

Zastępuje: Listopad 2009

Strona 1 / 1

Opis:

Zielony pad podłogowy linii ekonomicznej to pad podłogowy służący do konserwacji podłoża, wykonany z włókien syntetycznych w otwartej strukturze włókniny. Cząstki czyszczące są rozproszone w całym produkcie i połączone żywicą.

Każdy pad podłogowy ma w środku wycięty fabrycznie otwór.

Cechy szczególne:

- Średnio agresywny pad do usuwania śladów i zabrudzeń z podłóg.
- Otwarta struktura siatkowa służąca do zbierania brudu z powierzchni.
- Elastyczny pad zapewniający lepsze przyleganie do powierzchni i łatwiejsze mycie po użyciu.

Gdzie i kiedy używać:

OBR/MIN	150-400	> 400
Usuwanie powłok	X	
Szorowarka tarczowa	XX	
Czyszczenie natryskowe		
Maszyna szorująco-zbierająca	XX	
Polerowanie		

XX Zaprojektowane dla X odpowiednie

Zaleca się stosowanie zielonego pada podłogowego linii ekonomicznej do regularnej

konserwacji niezabezpieczonych podłoży za pomocą maszyny szorująco-zbierającej. Pad stosuje się również w szorowarkach tarczowych do szorowania bardzo zabrudzonych podłóg. Pad zalecany jest do częściowego usuwania powłok podłogowych (szorowanie i ponowne nakładanie powłok).

Sposób użycia:

Regularne czyszczenie za pomocą maszyny szorująco-zbierającej

1. Zamontuj czystego pada podłogowego do uchwytu
2. Wyszoruj żądany obszar i zbierz brud za pomocą listwy ssącej
3. Zdejmij pada i umyj go po użyciu.

Szorowanie i ponowne nakładanie powłok

1. Zamontuj czystego pada podłogowego do uchwytu
2. Wyszoruj chronioną powierzchnię kilka razy, aby usunąć część zabezpieczonych warstw (uszkodzonych warstw).
3. Zdejmij pada i umyj go po użyciu. Nie pozwól, aby brud wysechł na padzie.
4. Przepłucz powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia.
5. Nałóż jedną lub kilka nowych warstw ochronnych.

Konserwacja pada:

1. Po każdym użyciu zdejmij pada z maszyny
2. Wyszoruj obie strony pada lub wyczyść go za pomocą szczotki

nylonowej pod bieżącą wodą lub umyj za pomocą węża natryskowego po obu stronach lub wypierz mechanicznie.

3. Powieś do wyschnięcia.

Poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

Specyfikacja produktu:

Zielone pady podłogowe z serii ekonomicznej składają się z włókien poliestrowych i włókien nylonowych, cząstek mineralnych i żywicy syntetycznych. Woda, detergenty i środki czyszczące, używane zwykle do konserwacji podłóg, nie mają na nie istotnego wpływu.

Charakterystyka produktu (typowe wartości):

Kolor: Zielony
Oznaczenie: Brak
Grubość: 25,0 mm (typowa)
Otwór środkowy: Gotowe wycięcie o średnicy 85 mm
Typ włókna: Poliester i nylon

Opakowanie i oznaczenie:

Opakowanie wykonane w całości z materiałów podlegających recyklingowi. Nazwa produktu i rozmiar podany na każdym opakowaniu.

Informacje na temat utylizacji:

Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, jeśli możliwe - spalić. Materiały opakowaniowe: podlegające recyklingowi

Źródło:

Wyprodukowano w USA, w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001:2008.