

Czarne pady podłogowe linii ekonomicznej

Do szorowania lub usuwania powłok



Specyfikacja techniczna

TD163. Data: Marzec 2012

Zastępuje: Listopad 2009

Strona 1 / 1

Opis:

Czarny pad podłogowy z serii ekonomicznej to pad podłogowy służący do konserwacji podłoża, wykonany z włókien syntetycznych w otwartej strukturze włókniny. Cząstki ściernie są rozproszone w całym produkcie i połączone żywicą. Każdy pad podłogowy ma w środku wycięty fabrycznie otwór.

Cechy szczególne:

- Agresywne cząstki mineralne dla usuwania brudu i wykończeń podłogowych.
- Włókna odporne na ścieranie.
- Otwarta struktura pozwalająca na zbieranie brudu z podłogi.

Gdzie i kiedy używać:

OBR/MIN	150-400	> 400
Usuwanie powłok	XX	
Szorowarka tarczowa	X	
Czyszczenie natryskowe		
Maszyna szorująco-zbierająca	XX	
Polerowanie		

XX Zaprojektowane dla X odpowiednie

Zaleca się stosowanie czarnych padów podłogowych linii ekonomicznej wraz z preparatami chemicznymi do usuwania powłok w maszynach pracujących z niską prędkością obrotową. Może być również stosowany do wysokowydajnego czyszczenia twardych podłoży, takich jak beton.

Sposób użycia:

Usuwanie powłok

1. Zamontuj czysty pad podłogowy do uchwytu
2. Nanieś na posadzkę preparat chemiczny do zdzierania
3. Następnie należy zostawić środek chemiczny na 5-10 min, aby mogło dojść do reakcji
4. Usuń powłoki z powierzchni za pomocą maszyny.
5. Zbierz/odkurz na mokro pozostałości z podłoża, przemyj podłogę czystą wodą i mopem. Odczekaj aż podłoga wyschnie przed nałożeniem powłok lub ponownym otwarciem dla ruchu.
6. Zdejmij pad i umyj go

Konserwacja padu:

1. Po każdym użyciu zdejmij pad z maszyny.
2. Przepłucz pad pod bieżącą wodą, aby usunąć zabrudzenia. Nie pozwól, aby brud na padzie wysychł. Umieść pad w plastikowej torbie i szczelnie zamknij ją w celu utrzymania go w stanie mokrym, jeśli nie można umyć padu natychmiast po pracy.

3. Wywieś do wyschnięcia. Poczekać, aż całkowicie wyschnie.

Specyfikacja produktu:

Czarne pady podłogowe linii ekonomicznej składają się z włókien poliestrowych i nylonowych, cząstek mineralnych i żywicy syntetycznych. Woda, detergenty i środki czyszczące używane zwykle do konserwacji podłóg nie ma na nie istotnego wpływu.

Charakterystyka produktu

(typowe wartości):

Kolor: Czarny

Oznaczenie: Brak

Grubość: 25,0 mm (typowa)

Otwór środkowy: Gotowe wycięcie o średnicy 85 mm

Typ włókna: Poliester i nylon

Opakowanie i oznaczenie:

Opakowanie wykonane w całości z materiałów podlegających recyklingowi. Nazwa produktu i rozmiar podany na każdym opakowaniu.

Informacje na temat utylizacji:

Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, jeśli możliwe - spalić. Materiały opakowaniowe: podlegające recyklingowi

Źródło:

Wyprodukowano w USA, w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001:2008