


























# Tabela doboru padów Scotch-Brite™

OPERACJE		PRĘDKOŚĆ OBROTOWA MASZYNY					
		do 250 obr./min	do 500 obr./min	do 1200 obr./min	do 3000 obr./min		
Rozwiązania bez użycia środków chemicznych	<b>Zdzieranie / usuwanie powłok</b> beton, marmur, lastryko, winyl (PVC), drewno	 SPP					
	<b>Mycie / nadawanie połysku</b> beton, marmur, lastryko, winyl (PVC)	 diamantowy ciemnobrunatny	 diamantowy purpurowy	 diamantowy purpurowy	 diamantowy purpurowy	 diamantowy purpurowy	
<b>Zdzieranie / usuwanie powłok</b> płytki ceramiczne (wyłącznie pad brązowy), beton, posadzki przemysłowe, winyl (PVC)		 brązowy	 czarny	 korundowy Hi-Pro			
<b>Szorowanie</b> Posadzki niezabezpieczone płytki ceramiczne, linoleum, winyl (PVC), marmur		 zielony	 niebieski				
Posadzki zabezpieczone płytki ceramiczne, linoleum, winyl (PVC), marmur		 pomarańczowo-zielony					
<b>Czyszczenie natryskowe</b> Posadzki niezabezpieczone płytki ceramiczne, linoleum, winyl (PVC), marmur		 niebieski	 niebieski				
Posadzki zabezpieczone płytki ceramiczne, linoleum, winyl (PVC), marmur, lastryko (wyłącznie pad pomarańczowo-zielony), drewno		 czerwony	 czerwony	 pomarańczowo-zielony	 różowy		
<b>Polerowanie</b> płytki ceramiczne, linoleum, winyl (PVC), marmur, lastryko (wyłącznie pad pomarańczowo-biały), drewno		 biały	 biały	 pomarańczowo-biały	 różowy	 pomarańczowo-biały	 różowy
<b>Czyszczenie dywanów i wykładzin</b>		 pad dywanowy					