

Scotch-Brite

Biały pad czyszczący (White Super Polish)

Do polerowania na sucho

Dane techniczne

Opis:

Biały pad czyszczący Scotch-Brite jest najwyższej jakości środkiem konserwacji podłóg wykonanym z wysokiej jakości włókien syntetycznych, o otwartej budowie włókninowej. Częsteczki polerujące są rozproszone w materiale i związane wytrzymałym spoiwem.

Każdy pad czyszczący posiada wstępnie wycięty otwór centralny.

Cechy specjalne:

- Specjalna mieszanka włókien zwiększająca połysk podłogi
- Brak zarysowań / uszkodzeń za zabezpieczonych podłóg
- Giętki pad ułatwia mycie po użyciu
- Stała wydajność
- Trwały w użyciu

Gdzie i kiedy używać:

Obroty	150-500	1200
Zdzieranie		
Szorowanie		
Chemicznie	X	
Polerowanie	XX	X

XX-główne przeznaczenie, X-odpowiednie

Białego padu czyszczącego Scotch-Brite należy używać do polerowania na sucho zabezpieczonych podłóg przy użyciu obrotowych maszyn do sprzątania o standardowej prędkości obrotowej.

Może być również używany do lekkiego czyszczenia środkiem chemicznym.

Wskazówki użytkowe:

1. Zamontować czysty pad czyszczący w uchwycie maszyny
2. Odkurzyć wybrany obszar
3. Dwukrotnie wypolerować na sucho fragment podłogi
4. Przejść do następnego fragmentu
5. Odkurzyć całą podłogę
6. Po użyciu zdjąć pad i umyć go

Uwaga: Przed polerowaniem na sucho podłoga musi być czysta, sucha i bez piasku.

Konserwacja padu:

1. Po każdorazowym użyciu wyjąć z maszyny i wytrząsnąć z niego pył
2. Opłukać wodą pod kranem (lub uprać w pralce po każdych 5 użyciach)
3. Powiesić, aby wysechł. Nie używać na mokro

Uwaga: Po pierwszym praniu w pralce pad kurczy się o około 20 mm. Zalecana temperatura prania wynosi 40°C (wyższe temperatury zmniejszają trwałość padu).

Wydajność:

Trwałość: 25 000 m² przy 150 obrotach na minutę przy standardowym użyciu i odpowiedniej konserwacji.

Informacja o wyrzucaniu:

Jeżeli to możliwe wyrzucać do odpowiednich pojemników z przeznaczeniem do spalania.

Materiał opakowania: nadaje się do ponownego wykorzystania.

Specyfikacja wyrobu:

Białe pady czyszczące Scotch-Brite wykonane są z włókien poliestrowych i syntetycznego spoiwa. Woda, detergenty i zwykle stosowane do konserwacji podłóg środki czyszczące nie mają na nie znaczącego wpływu.

Charakterystyka wyrobu (wartości typowe):

Kolor: biały

Znakowanie: czarne logo 3M z jednej strony

Grubość: 28,0 mm

Otwór centr.: wycięty, 85 mm

Waga: 1200 g/m²

Typ włókien: poliestrowe, mieszanka różnych wielkości

Minerały: 33%, naturalne

Agresywność (liczba Schiefera):

(Test 3M/ST)

Wartość oczekiwana dla polerowania: 0g

Wartość 3M: 0g

Pakowanie i etykietowanie:

Materiał opakowania w 100% nadaje się do ponownego wykorzystania.

Na każdym pudełku znajduje się szara wielojęzyczna etykieta. Na każdej etykiecie znajduje się kod kreskowy.

Wielkości standardowe:

Standardowe średnice zewnętrzne: od 203 mm (8 cali) do 505 mm (20 cali). Patrz strony z cenami.

Inne rozmiary dostępne są na zamówienie (mogą być wymagane ilości minimalne).

Pochodzenie:

Wyprodukowano we Francji, w zakładzie z certyfikatem ISO 9002.